



Стакан монтажный MSN Стакан монтажный утепленный MSN-U

MSN - 560 - KR - FD

- Тип монтажного стакана (MSN — обычный, MSN-U — утепленный)
- Типоразмер
- Тип специсполнения (KR — коррозионно-стойкий, AC — кислотостойкий)
- Со встроенной монтажной плитой для подсоединения противопожарного клапана РРК-2

Стакан монтажный предназначен для монтажа крышных вентиляторов дымоудаления и крышных осевых вентиляторов подпора на кровле зданий. Стакан монтажный представляет собой жесткую конструкцию квадратного сечения, в нижней части которой располагается опорная плита для установки на несущую кровлю. Стаканы монтажные утепленные MSN-U имеют в своей конструкции термошумоизолирующий материал, который предназна-

чен для предотвращения образования конденсата на внутренних стенках стакана из-за перепада температур наружного воздуха и температуры воздуха, выбрасываемого из помещения. Стаканы монтажные представлены 12 типоразмерами. Установлены стенки-распорки в типоразмерах 1120–1250 для более высокой устойчивости конструкции. Возможные варианты специсполнений: коррозионно-стойкий и кислотостойкий.



Тип стакана	А, мм	Б, мм	В, мм	Масса стакана, кг		Применимость к крышным вентиляторам	Применимость к осевым вентиляторам подпора*	Проходное сечение клапана РРК-2, мм
				MSN	MSN-U			
MSN-355	761	481	586	13,8	27,8	VDNV/VDNS DU-35	VOP 40	350×350
MSN-400	802	522	627	14,8	29,8	VDNV/VDNS DU-40	VOP 45	400×400
MSN-450	833	552	657	23,1	38,7	VDNV/VDNS DU-45	VOP 50	400×400
MSN-500	962	681	786	28,0	46,9	VDNV/VDNS DU-50	VOP 56	550×550
MSN-560	1112	831	936	33,7	56,4	VDNV/VDNS DU-56	VOP 63/71	700×700
MSN-630	1195	913	1024	49,3	73,9	VDNV/VDNS DU-63	VOP 80	750×750
MSN-710	1256	974	1075	51,3	77,3	VDNV/VDNS DU-71	VOP 90	850×450 + 850×400
MSN-800	1411	1129	1240	60,2	90,3	VDNV/VDNS DU-80	VOP 100	1000×500 2 шт.
MSN-900	1573	1291	1402	68,4	102,7	VDNV/VDNS DU-90	VOP 112	1150×600 + 1150×550
MSN-1000	1751	1469	1580	77,4	115,9	VDNV/VDNS DU-100	VOP 125	1350×650 2 шт.
MSN-1120	2055	1671	1790	162,5	206,3	VDNV/VDNS DU-112	—	1500×500 3 шт.
MSN-1250	2251	1867	1986	178,3	226,9	VDNV/VDNS DU-125	—	1500×600 2 шт. + 1500×500

* Необходимо обязательное использование комплекта плиты опорной типа SPN.