



Стакан монтажный MSN Стакан монтажный утепленный MSN-U

MSN - 560 - KR

- Тип монтажного стакана (MSN — обычный, MSN-U — утепленный)
- Типоразмер
- Тип специсполнения (KR — коррозионностойкий, AC — кислотостойкий)

Стакан монтажный предназначен для монтажа крышных вентиляторов дымоудаления и крышных осевых вентиляторов подпора на кровле зданий. Стакан монтажный представляет собой жесткую конструкцию квадратного сечения, в нижней части которой располагается опорная плита для установки на несущую кровлю. Стаканы монтажные утепленные MSN-U имеют в своей конструкции термошумоизолирующий материал, который предназна-

чен для предотвращения образования конденсата на внутренних стенках стакана из-за перепада температур наружного воздуха и температуры воздуха, выбрасываемого из помещения. Стаканы монтажные представлены 12 типоразмерами. Установлены стенки-распорки в типоразмерах 1120–1250 для более высокой устойчивости конструкции. Возможные варианты специсполнений: коррозионностойкий и кислотостойкий.



Тип стакана	А, мм	Б, мм	В, мм	Масса стакана, кг		Применимость к крышным вентиляторам	Применимость к осевым вентиляторам подпора*
				Неутепленное исполнение	Утепленное исполнение		
MSN-355, MSN-U-355	761	481	586	13,8	27,8	VDNV/VDNS DU-35A/B	VOP 40
MSN-400, MSN-U-400	802	522	627	14,8	29,8	VDNV/VDNS DU-40A/B	VOP 45
MSN-450, MSN-U-450	833	552	657	23,1	38,7	VDNV/VDNS DU-45A/B	VOP 50
MSN-500, MSN-U-500	962	681	786	28,0	46,9	VDNV/VDNS DU-50A/B	VOP 56
MSN-560, MSN-U-560	1112	831	936	33,7	56,4	VDNV/VDNS DU-56A/B	VOP 63/71
MSN-630, MSN-U-630	1195	913	1024	49,3	73,9	VDNV/VDNS DU-63A/B	VOP 80
MSN-710, MSN-U-710	1256	974	1075	51,3	77,3	VDNV/VDNS DU-71A/B	VOP 90
MSN-800, MSN-U-800	1411	1129	1240	60,2	90,3	VDNV/VDNS DU-80A/B	VOP 100
MSN-900, MSN-U-900	1573	1291	1402	68,4	102,7	VDNV/VDNS DU-90A/B	VOP 112
MSN-1000, MSN-U-1000	1751	1469	1580	77,4	115,9	VDNV/VDNS DU-100A/B	VOP 125
MSN-1120, MSN-U-1120	2055	1671	1790	162,5	206,3	VDNV/VDNS DU-112A/B	—
MSN-1250, MSN-U-1250	2251	1867	1986	178,3	226,9	VDNV/VDNS DU-125A/B	—

* Необходимо обязательное использование комплекта плиты опорной типа SPN