

Поддоны TN





- Тип поддона
- Типоразмер
- Тип специсполнения (KR — коррозионнотойкий, AC — кислотостойкий)



Поддоны предназначены для сбора и удаления конденсата, образующегося на металлических элементах вентилятора или монтажном стекле за счет конденсации воздуха, для защиты от дождевых осадков в помещениях с сухим режимом.

Линейка поддонов представлена 8 типоразмерами.

При монтаже размер «Б» может регулироваться посредством крепления поддона к отверстиям на подвесе, расположенным на разной высоте. Данная



конструктивная особенность подвесов позволяет подвешивать поддон не только в горизонтальном, но и в наклонном положении. Возможные варианты специсполнений: коррозионнотойкий и кислотостойкий.

Б* — Размер может при монтаже изменяться от 1050 до 1128 мм.

1 — Слив может быть установлен в любом месте данной части поддона. Данная операция осуществляется путем сверления отверстия в необходимом месте и установки сливного комплекта на саморезы (поставляется совместно с поддоном).

Тип поддона	A, мм	Масса, кг	Вентилятор крышный	Вентилятор осевой подпора
TN-1	750	6,8	VDNV / VDNS DU-35A/B	VOP 40
			VDNV / VDNS DU-40A/B	VOP 45
			VDNV / VDNS DU-45A/B	VOP 50
TN-2	1000	10,8	VDNV / VDNS DU-50A/B	VOP 56
			VDNV / VDNS DU-56A/B	VOP 63/71
TN-3	1150	13,5	VDNV / VDNS DU-63A/B	VOP 80
			VDNV / VDNS DU-71A/B	VOP 90
TN-4	1350	19,2	VDNV / VDNS DU-80A/B	VOP 100
TN-5	1500	22,7	VDNV / VDNS DU-90A/B	VOP 112
TN-6	1700	28,4	VDNV / VDNS DU-100A/B	VOP 125
TN-7	1900	34,5	VDNV / VDNS DU-112A/B	—
TN-8	2100	41,2	VDNV / VDNS DU-125A/B	—

* В комплект поставки входят крепления, поддон и слив



NED

New Engineering Discoveries

www.air-ned.com

Версия 13.11.2024