

Кожух двигателя KGD

KGD

560

KR



● Тип кожуха двигателя

● Типоразмер

● Тип специсполнения (KR — коррозионно-стойкий, AC — кислотостойкий)



Линейка представлена 15 типоразмерами. Варианты специсполнений: коррозионно-стойкий и кислотостойкий. Кожух предназначен для защиты двигателя от атмосферных осадков. Применение данной опции позволяет эксплуатировать вентилятор в условиях климата 1-й категории размещения У1, УХЛ1, Т1 по ГОСТ 15150-69.



Тип кожуха	Д, мм	Д2, мм	В, мм	Ш, мм	Масса, кг	Применимость к радиальным вентиляторам
KGD-250	298	100	307	225	1,7	VTR-25
KGD-280	308	110	286	226	1,8	VTR-28
KGD-315	356	110	333	226	2,1	VTR-31
KGD-355	356	130	372	397	2,2	VTR-35
KGD-400	425	130	361	329	3,0	VTR-40
KGD-450	455	130	381	327	3,5	VTR-45
KGD-500	499	130	431	367	4,4	VTR-50
KGD-560	499	130	457	421	4,6	VTR-56
KGD-630	521	130	417	461	5,6	VTR-63
KGD-710	641	130	510	423	7,5	VTR-71
KGD-800	721	130	639	455	8,1	VTR-80
KGD-900	805	150	610	606	18,0	VTR-90
KGD-1000	802	180	643	606	23,6	VTR-100
KGD-1120	854	200	667	656	20,2	VTR-112
KGD-1250	904	200	828	651	24,6	VTR-125