

Поддоны TN

TN

4

AC



- Тип поддона
- Типоразмер
- Тип специсполнения (KR — коррозионностойкий, AC — кислотостойкий)



Поддоны предназначены для сбора и удаления конденсата, образующегося на металлических элементах вентилятора или монтажном стекле за счет конденсации воздуха, для защиты от дождевых осадков в помещениях с сухим режимом.

Линейка поддонов представлена 8 типоразмерами.

При монтаже размер «Н» может регулироваться посредством крепления поддона к отверстиям на подвесе, расположенным



на разной высоте. Данная конструктивная особенность подвесов позволяет подвешивать поддон не только в горизонтальном, но и в наклонном положении.

Б* — Размер может при монтаже изменяться от 1050 до 1128 мм.

1 — Слив может быть установлен в любом месте данной части поддона. Данная операция осуществляется путем сверления отверстия в необходимом месте и установки сливного комплекта на саморезы (поставляется совместно с поддоном).

Тип поддона	А, мм	Масса, кг	Вентилятор NED крышный
TN-1	750	6,8	VDNV/VDNS 35
			VDNV/VDNS 40
			VDNV/VDNS 45
TN-2	1000	10,8	VDNV/VDNS 50
			VDNV/VDNS 56
TN-3	1150	13,5	VDNV/VDNS 63
			VDNV/VDNS 71
TN-4	1350	19,2	VDNV/VDNS 80
TN-5	1500	22,7	VDNV/VDNS 90
TN-6	1700	28,4	VDNV/VDNS 100
TN-7	1900	34,5	VDNV/VDNS 112
TN-8	2100	41,2	VDNV/VDNS 125

* В комплект поставки входят крепления, поддон и слив.