

Шкафы автоматики ACW с контроллером FR / ZE-FR

ACW ZE-FR - 2 - 1

- Типовое обозначение шкафа управления
- Число основных систем
- Количество резервных систем



Предназначены для управления до 5 систем на базе контроллера с.pCOmini производства Carel и систем на базе программируемого контроллера Zentec. Предусмотрена возможность выбора алгоритмов работы вентиляторов: совместная работа, резервирование вентиляторов и ротация по наработке между ними. В случае выхода из строя одной системы происходит автоматическое включение другой. Связь шкафа автоматики с блоками и щитами вентиляционных систем осуществляется посредством «сухих контактов». Встроенная в контроллер панель управления с ЖК-дисплеем предназначена для просмотра и изменения параметров. Встроенный порт RS485 (протокол Modbus). Боксы имеют пластиковый корпус. Степень защиты — IP65 при закрытой крышке и IP40 при открытой крышке. Допустимая температура окружающей среды: от +5 до +40 °С.

Шкаф автоматики*	Варианты совместной работы
ACW с контроллером FR / ZE-FR-11	1 рабочий + 1 резерв
ACW с контроллером FR / ZE-FR-21	2 рабочих + 1 резерв
ACW с контроллером FR / ZE-FR-22	2 рабочих + 2 резерва
ACW с контроллером FR / ZE-FR-31	3 рабочих + 1 резерв
ACW с контроллером FR / ZE-FR-32	3 рабочих + 2 резерва
ACW с контроллером FR / ZE-FR-41	4 рабочих + 1 резерв

* FR — контроллер Carel, ZE-FR — контроллер Zentec.