

Трехходовые поворотные клапаны TBG



Применяются для регулирования расхода горячей или холодной воды и незамерзающих смесей (концентрация гликоля до 50%) в теплообменниках систем вентиляции и кондиционирования. Регулирующие клапаны имеют линейную характеристику и изготовлены из специального латунного сплава. Клапаны TBG имеют внутреннюю резьбу и ограничитель угла поворота в 90 градусов. Предназначены для совместного использования с регулирующими приводами ELVA. Максимальное рабочее давление 1 МПа. Температура теплоносителя от -10 до +110 °С (130 °С краткосрочно).

Клапан	Kvs	Тип привода	Резьбовое соединение	Масса, кг
TBG 15-1,0	1,0	ELVA 05/24.M	1/2"	0,4
TBG 15-1,6	1,6	ELVA 05/24.M	1/2"	0,4
TBG 15-2,5	2,5	ELVA 05/24.M	1/2"	0,4
TBG 20-4,0	4,0	ELVA 05/24.M	3/4 "	0,51
TBG 20-6,3	6,3	ELVA 05/24.M	3/4 "	0,58
TBG 25-10	10,0	ELVA 05/24.M	1	0,69
TBG 32-16	16,0	ELVA 05/24.M	1 1/4"	0,65
TBG 40-25	25,0	ELVA 05/24.M	1 1/2"	2,02
TBG 50-40	40,0	ELVA 05/24.M	2	2,04