

Приводы воздушных заслонок



Приводы предназначены для управления воздушными заслонками в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
Крутящий момент: 2–20 Нм
Рабочее напряжение: AC/DC 24В и AC 230В
Температура окружающей среды от –30 до +50 °С
Относительная влажность воздуха: до 95%
Степень защиты у приводов: IP54
Соединительный кабель длиной 1000 мм в комплекте.

Привод	Напр.. пит., В	Сигнал управле- ния	Крутящий момент, Нм	Площадь заслонки, м ²	Время открытия, с	Сторона квадратного сечения под шток, мм	Диаметр круглого сечения под шток, мм	Вспом. перекл.	Потребляемая мощность, Вт	
									При работе	При удерж.
С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ										
PDF 03/24.D	24	2 поз.	3	0,6	25...55 (закр. <20)	4...8	6...12	-	8	2
PDF 03/230.D	230	2 поз.	3	0,6	25...55 (закр. <20)	4...8	6...12	-	5	1,5
PDF 03/230.D-S	230	2 поз.	3	0,6	25...55 (закр. <20)	4...8	6...12	2xSPDT	5	1,5
PDF 05/24.D	24	2 поз.	5	1	50...80 (закр. <25)	7...11	10...16	-	7,2	2,5
PDF 05/230.D	230	2 поз.	5	1	50...80 (закр. <25)	7...11	10...16	-	4,2	2,5
PDF 08/24.D	24	2 поз.	8	1,5	100...130 (закр. <25)	6...15	8...21	-	7	2
PDF 08/230.D	230	2 поз.	8	1,5	100...130 (закр. <25)	6...15	8...21	-	8	5,5
PDF 08/230.D-S	230	2 поз.	8	1,5	100...130 (закр. <25)	6...15	8...21	2xSPDT	8	5,5
БЕЗ ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНЫ										
PDS 02/24.DT	24	2/3 поз.	2	0,4	60...90	5...11	6...16	-	4	2
PDS 02/230.DT	230	2,3 поз.	2	0,4	60...90	5...11	6...16	-	4	2
PDS 05/24.DT	24	2/3 поз.	5	1	60...90	5...11	6...16	-	4	2
PDS 05/24.M	24	0–10 В	5	1	60...90	5...11	6...16	-	4	2
PDS 05/230.DT	230	2/3 поз.	5	1	60...90	5...11	6...16	-	4	2
PDS 10/24.DT	24	2/3 поз.	10	2	70...100	5...11	10...16	-	6	2
PDS 10/24.M	24	0–10 В	10	2	70...100	5...11	10...16	-	6	2
PDS 10/230.DT	230	2/3 поз.	10	2	70...100	5...11	10...16	-	6	2
PDS 20/24.DT	24	2/3 поз.	20	4	100...150	11...14	16...20	-	8	2
PDS 20/24.M	24	0–10 В	20	4	100...150	11...14	16...20	-	8	2
PDS 20/230.DT	230	2/3 поз.	20	4	100...150	11...14	16...20	-	8	2
PDS 20/230.DT-S	230	2/3 поз.	20	4	100...150	11...14	16...20	2xSPDT	8	2