

Чиллеры NWA 7-20 S/IK/P/A с воздушным охлаждением конденсатора (спиральные компрессоры)



Энергоэффективные чиллеры и тепловые насосы с воздушным охлаждением конденсатора, с осевыми вентиляторами, инверторными спиральными компрессорами, пластинчатым теплообменником и высокоэффективным насосом, производительностью от 6 до 22,4 кВт, наружного исполнения. Изготавливаются в 7 типоразмерах. Используемый хладагент — R410A.

Варианты исполнения:

- **NWA** — только охлаждение;
- **NWA/WP** — охлаждение и нагрев.

МОДЕЛИ NWA 7-20 S/IK/P/A		7	9	11	14	16	18	20
Холодопроизводительность	кВт	6	7,6	9,3	12,4	15,7	19	22,4
EER		3,33	3,17	3,1	3,26	3,2	3,17	3,11
Теплопроизводительность	кВт	6,7	8,8	10,9	14,1	17,5	20,9	24,8
Электропитание	В/фаз/Гц	230/1/50			400/3/50			
Компрессоры	шт.	1	1	1	1	1	1	1
Контуры	шт.	1	1	1	1	1	1	1
Длина	мм	870	870	870	1160	1160	1160	1160
Ширина	мм	320	320	320	500	500	500	500
Высота	мм	1100	1100	1100	1270	1270	1270	1270
Масса	кг	101	113	123	195	197	199	201

Охлаждение: температура воды 12/7 °C, температура окружающего воздуха +35 °C

Нагрев: температура воды от +40 до 45 °C, температура окружающего воздуха +7 °C по сухому и +6 °C по влажному термометру