

Чиллеры NWA 24-40 S/K/P, NWA 051-172 S/K/P с воздушным охлаждением конденсатора (спиральные компрессоры)



Чиллеры и тепловые насосы с воздушным охлаждением конденсатора, с осевыми вентиляторами и спиральными компрессорами производительностью от 27,9 до 174 кВт, наружного исполнения. Изготавливаются в 14 типоразмерах. Используемый хладагент — R410A.

Варианты исполнения:

- **NWA/WP** — охлаждение и нагрев;
- **NWA/WP/SSL** — охлаждение и нагрев, особо маломощное исполнение;
- **NWA/WP/ST** — охлаждение и нагрев, с технологией AQUALOGIK;
- **NWA/WP/SSL/ST** — охлаждение и нагрев, особо маломощное исполнение с технологией AQUALOGIK.

Модель NWA		24	27	34	40
Холодопроизводительность	кВт	27,9	31,4	37,3	42,8
EER		2,99	2,67	2,85	2,91
Теплопроизводительность	кВт	30,6	36,7	41,6	55,3
Электропитание	В/фаз/Гц	400/3/50			
Компрессоры	шт.	1	1	1	1
Контур	шт.	1	1	1	1
Длина	мм	1850	1850	1850	1850
Ширина	мм	1000	1000	1000	1000
Высота	мм	1300	1300	1300	1300
Масса	кг	230	245	280	294

Модель NWA		051	061	071	081	091	101	111	131	152	172
Холодопроизводительность	кВт	52,7	59,5	68,1	76,7	85,7	99,1	114	130	151	174
EER		2,96	2,92	2,91	2,92	2,95	3,03	2,9	2,93	2,93	3,06
Теплопроизводительность	кВт	54,1	61,8	71,4	80,3	90,4	106	125	135	154	187
Электропитание	В/фаз/Гц	400/3/50									
Компрессоры	шт.	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4
Контур	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Длина	мм	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	3550	3550
Ширина	мм	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Высота	мм	1920	1920	1920	1920	2220	2220	2220	2220	2220	2220
Масса	кг	595	624	663	682	791	878	927	1036	1135	1347

Охлаждение: температура воды +12/7 °C, температура окружающего воздуха +35 °C

Нагрев: температура воды +40/45 °C, температура окружающего воздуха +7 °C по сухому и +6 °C по влажному термометру