

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора (инверторные винтовые компрессоры) GWA/EP 362 — 1492 VV/Y



Многофункциональные четырехтрубные чиллеры и тепловые насосы серии ENERGYPOWER с воздушным охлаждением конденсатора, с осевыми вентиляторами, с инверторными винтовыми компрессорами производительностью от 278 до 1133 кВт, наружного исполнения.

Изготавливаются в 10 типоразмерах.

Используемый хладагент — R134A.

Варианты исполнения:

- **GWA/EP** — охлаждение, нагрев, охлаждение и нагрев;
- **GWA/EP/SSL** — охлаждение, нагрев, охлаждение и нагрев, особо малошумное исполнение.

Модель GWA			362	412	482	552	632
Охлаждение	Холодопроизводительность	кВт	278	312	366	423	484
	EER		3,15	3,15	3,19	3,21	3,19
Нагрев	Теплопроизводительность	кВт	283	320	375	431	490
	COP		3,32	3,55	3,54	3,57	3,56
Охлаждение + нагрев	Холодопроизводительность	кВт	276	318	370	429	492
	Теплопроизводительность	кВт	359	405	469	544	622
Электропитание		В/фаз/Гц	400/3/50				
Длина		мм	5550	5550	6700	7750	8900
Ширина		мм	2200	2200	2200	2200	2200
Высота		мм	2100	2100	2100	2100	2100
Масса		кг	4430	4575	5160	5817	6337

Модель GWA			742	882	1082	1292	1492
Охлаждение	Холодопроизводительность	кВт	564	676	822	978	1133
	EER		3,21	3,24	3,21	3,13	3,12
Нагрев	Теплопроизводительность	кВт	572	672	838	990	1156
	COP		3,63	3,57	3,66	3,68	3,72
Охлаждение + нагрев	Холодопроизводительность	кВт	575	686	834	996	1181
	Теплопроизводительность	кВт	727	865	1054	1261	1495
Электропитание		В/фаз/Гц	400/3/50				
Длина		мм	8900	10050	11 100	11 100	11 100
Ширина		мм	2200	2200	2200	2200	2200
Высота		мм	2500	2500	2500	2500	2500
Масса		кг	7345	8645	9835	10 235	10 905

Охлаждение: температура воды +12/7 °C, температура окружающего воздуха +35 °C

Нагрев: температура воды +40/45 °C, температура окружающего воздуха +7 °C по сухому и +6 °C по влажному термометру

Охлаждение и нагрев: охлаждение воды с +12 до +7 °C, нагрев воды с +40 до +45 °C