

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора (винтовые компрессоры) GWA/FC 302 — 1622 VV/Y



Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора, с осевыми вентиляторами, с винтовыми компрессорами производительностью от 217 до 1460 кВт, наружного исполнения.
Изготавливаются в 13 типоразмерах.
Используемый хладагент — R134A.

Варианты исполнения:

- **GWA/FC** — только охлаждение.

Модель GWA/FC		302	322	342	392	452	492	592	732
Холодопроизводительность	кВт	217	258	315	375	418	473	569	709
EER		2,61	2,66	2,76	2,53	2,66	2,57	2,71	2,70
Электропитание	В/фаз/Гц	400/3/50							
Длина	мм	4400	4400	4400	4400	5550	5550	6700	10050
Ширина	мм	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Высота	мм	2360	2360	2360	2360	2360	2360	2360	2360
Масса	кг	3650	3740	4065	4275	4650	4980	5940	7450

Модель GWA/FC		902	1102	1272	1432	1622
Холодопроизводительность	кВт	847	994	1139	1288	1460
EER		2,68	2,69	2,62	2,63	2,70
Электропитание	В/фаз/Гц	400/3/50				
Длина	мм	10050	10050	10050	11100	13400
Ширина	мм	2200	2200	2200	2200	2200
Высота	мм	2360	2750	2750	2750	2750
Масса	кг	8360	9400	10210	10700	12400

Охлаждение: температура воды +12/7 °C, температура окружающего воздуха +35 °C
Нагрев: температура воды +40/45 °C, температура окружающего воздуха +7 °C по сухому
и +6 °C по влажному термометру