

## Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора (компрессоры TURBOCOR) GWA/FC 251 — 1502 ТТ/У



Чиллеры серии TURBOLINE с воздушным охлаждением конденсатора, с осевыми вентиляторами, с компрессорами TURBOCOR с магнитными подшипниками производительностью от 246 до 1443 кВт, наружного исполнения. Изготавливаются в 18 типоразмерах. Используемый хладагент — R134A.

### Варианты исполнения:

- **GWA/FC** — только охлаждение.

| Модель                   |          | 251      | 291  | 341  | 411  | 521  | 641  | 801  | 981  | 1101  |
|--------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Холодопроизводительность | кВт      | 246      | 281  | 333  | 400  | 495  | 588  | 696  | 869  | 1046  |
| Потребляемая мощность    | кВт      | 71       | 80   | 94   | 116  | 146  | 171  | 204  | 257  | 307   |
| EER                      |          | 3,46     | 3,51 | 3,54 | 3,45 | 3,39 | 3,44 | 3,41 | 3,38 | 3,41  |
| Электропитание           | В/фаз/Гц | 400/3/50 |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Компрессоры              | шт.      | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 3     |
| Контур                   | шт.      | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1     |
| Длина                    | мм       | 4000     | 4000 | 5000 | 5000 | 6200 | 7200 | 7200 | 8400 | 10050 |
| Ширина                   | мм       | 2200     | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200  |
| Высота                   | мм       | 2360     | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2750 | 2750  |
| Масса                    | кг       | 3040     | 3200 | 3600 | 3700 | 4500 | 5150 | 5500 | 7700 | 8800  |

| Модель                   |          | 1291     | 1501   | 522  | 642  | 802  | 982  | 1102   | 1292   | 1502   |
|--------------------------|----------|----------|--------|------|------|------|------|--------|--------|--------|
| Холодопроизводительность | кВт      | 1229     | 1443   | 495  | 588  | 696  | 869  | 981    | 1229   | 1443   |
| Потребляемая мощность    | кВт      | 357      | 425    | 143  | 171  | 204  | 257  | 280    | 357    | 425    |
| EER                      |          | 3,44     | 3,4    | 3,46 | 3,44 | 3,41 | 3,38 | 3,5    | 3,44   | 3,4    |
| Электропитание           | В/фаз/Гц | 400/3/50 |        |      |      |      |      |        |        |        |
| Компрессоры              | шт.      | 4        | 4      | 2    | 2    | 2    | 2    | 4      | 4      | 4      |
| Контур                   | шт.      | 1        | 1      | 2    | 2    | 2    | 2    | 2      | 2      | 2      |
| Длина                    | мм       | 11 100   | 11 100 | 6200 | 7200 | 7200 | 8400 | 10 050 | 11 100 | 11 100 |
| Ширина                   | мм       | 2200     | 2200   | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200   | 2200   | 2200   |
| Высота                   | мм       | 2750     | 2750   | 2360 | 2360 | 2360 | 2750 | 2750   | 2750   | 2750   |
| Масса                    | кг       | 10000    | 10300  | 4700 | 5400 | 5700 | 7800 | 9100   | 10 200 | 10 500 |

ОХЛАЖДЕНИЕ: температура теплоносителя (30% раствор этиленгликоля) +15/10 °С, температура окружающего воздуха +35 °С