

Кассетный компактный 600x600

Идеально вписывается в потолок Армстронг.
Равномерная раздача воздуха в помещении.
Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на 700 мм.
Низкий уровень шума: 22 дБ(А).



Наименование модели			ND-IS-22C-VA	ND-IS-28C-VA	ND-IS-36C-VA	ND-IS-45C-VA
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50			
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5
	Нагрев	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0
Потребляемая мощность		кВт	0,06	0,06	0,06	0,06
Расход воздуха		м³/ч	537/410/297/202	537/410/297/202	612/504/404/319	612/504/404/319
Уровень шума		дБ(А)	22~34	22~34	27~38	27~38
Корпус	Габаритные размеры	мм	653×267×585	653×267×585	653×267×585	653×267×585
	Нетто/Брутто	кг	17,5	17,5	17,5	17,5
Панель	Габаритные размеры	мм	650×30×650	650×30×650	650×30×650	650×30×650
	Нетто/Брутто	кг	2,7	2,7	2,7	2,7
Диаметр трубопроводов хладагента, жидкость/газ		мм	ø 6,35/ø 9,52		ø 6,35/ø 12,7	