

Щиты управления вентиляторами дымоудаления ACV-DU с контроллером CR

ACV-DU - V11 - CR

- Типовое обозначение щита управления
- Номинальная мощность вентилятора, кВт
- Наличие контроллера CR



Используются для пуска и защиты трехфазных вентиляторов дымоудаления. Включение производится по сигналу противопожарной системы. Предусмотрена защита от короткого замыкания. Поддержание работоспособности щита при изменении напряжения питания в диапазоне от 323 до 418 В. Встроенный порт RS-485 (протокол Modbus RTU). В щитах управления имеется контроль силовых и сигнальных линий связи, встроенное автоматическое включение резерва, тест работы индикаторов. Дистанционная сигнализация работы/аварии, работы щита в автоматическом режиме. Индикация о подаче питания на щит, работе/аварии, срабатывании пожарной сигнализации, отключении автоматического режима осуществляется лампочками на передней панели и с помощью звуковой сигнализации. При помощи кнопки на передней панели осуществляется ручной пуск и остановка вентилятора. Соответствуют ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования». Щиты имеют металлический корпус. Степень защиты корпуса IP66 при закрытой крышке. Температура окружающей среды: от 0 до +40 °С.

Щит управления	Мощность вентилятора, кВт	Размеры (Ш×В×Г), мм
ACV-DU-V0,55-CR	0,55	600×500×200
ACV-DU-V2,2-CR	2,2	600×500×200
ACV-DU-V3-CR	3	600×500×200
ACV-DU-V4-CR	4	600×500×200
ACV-DU-V5,5-CR	5,5	600×500×200
ACV-DU-V7,5-CR	7,5	600×500×200
ACV-DU-V11-CR	11	600×500×200