

Блок управления группой чиллеров ACW CB

ACW - **CB20** - **Q6** **M4**

- Типовое обозначение блока управления
- Управление группой чиллеров (CB20 — внутреннее исполнение, пластиковый корпус; CB65 — наружное исполнение, стальной корпус)
- Количество чиллеров в группе (от 2 до 6)
- Количество одновременно работающих чиллеров в группе (от 1 до Q)



Предназначен для управления группой от 2-х до 6-ти чиллеров GBA, GBH, GBE. Ступенчатое управление чиллерами для поддержания нужной температуры охлаждаемой жидкости посредством ПИД-регулятора. Для регулировки используется датчик температуры, подключаемый к контроллеру. Осуществление ротации чиллеров для равномерной наработки: при выходе одного устройства из строя блок управления группой чиллеров подключает зарезервированное устройство без потери производительности по принципу FIFO. Управление насосом, установленным в чиллере, для поддержания нужного потока охлаждающей жидкости. Отслеживание состояния всех подключенных устройств. Встроенный порт BMS (протокол Modbus). Работа в ручном и автоматическом режимах. Дополнительные расширения: управление электромагнитными вентилями (расширение VS, количество вентилях равно количеству чиллеров в группе) и/или насосной станцией (расширение MP).

Блок	Мощность, кВт	Напряжение, В	Размеры (ШхВхГ), мм
ACW CB20	до 0,5	230	400x300x160
ACW CB65	до 0,5	230	500x400x250