

Выносной пульт для щитов управления CR-TOP PDU1... PDU5

CR-TOP - PDU3 - 5

- Типовое обозначение выносного пульта
- Комплектность выносных пультов (PDU1, PDU2, PDU3, PDU4, PDU5)
- Потенциометр (1/5/10 кОм, может отсутствовать)



CR-TOP PDU1



CR-TOP PDU3



CR-TOP PDU2
CR-TOP PDU5



CR-TOP PDU4

Выносной проводной пульт CR TOP PDU1... PDU5 используется для включения/выключения, переключения режимов работы, индикации режимов и задания параметров (изменение уставок, производительность вентиляторов и т.д.) вентиляционной установки. Указанный функционал зависит от модификации. Корпус пластиковый в трех типоразмерах в зависимости от комплектности выносного пульта. Рабочий диапазон температур от +5 до +40 °C, влажность воздуха не более 95%. Максимальное сечение подключаемого проводника 1,5 мм². Степень защиты IP54.

Состав комплектов выносных пультов:

- **PDU1** с одним двухпозиционным переключателем с фиксацией и лампой подсветки на 230 вольт.
- **PDU2** с одним двухпозиционным переключателем с фиксацией и двумя индикаторами с напряжением питания 24 В AC/DC: зелёный — «работа», красный — «авария».
- **PDU3** с одним двухпозиционным переключателем с фиксацией, двумя индикаторами с напряжением питания 24 В AC/DC: зелёный — «работа», красный — «авария» и потенциометром 1 кОм/5 кОм/10 кОм (модели CR-TOP PDU3-1, PDU3-5, PDU3-10).
- **PDU4** с одним потенциометром 1/5/10 кОм (модели CR-TOP PDU4-1, PDU4-5, PDU4-10).
- **PDU5** с одним двухпозиционным переключателем с фиксацией и двумя индикаторами с напряжением питания 230 В AC: зелёный — «работа», красный — «авария».

Выносной пульт CR-TOP	Световая индикация переключателя	Дополнительная световая индикация работа/авария	Наличие потенциометра	Размеры (Ш × В × Г), мм
PDU1	зеленая, AC 230В	-	-	72 × 72 × 66
PDU2	зеленая, AC 230В	зеленая / красная, AC/DC 24В	-	138 × 72 × 66
PDU3	зеленая, AC 230В	зеленая / красная, AC/DC 24В	есть	172 × 72 × 66
PDU4	-	-	есть	72 × 72 × 66
PDU5	зеленая, AC 230В	зеленая / красная, AC 230В	-	138 × 72 × 66