Присоединительный комплект для приточных установок



К одной системе SMARTNED можно присоединить несколько присоединительных комплектов, на один испаритель можно комбинировать до 4 устройств, для блока управления есть 4 варианта исполнительного клапана с разной производительностью.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ			ND-AHU-KIT
Электропитание		В/Ф/Гц	220-240/1/50
Потребляемая мощность		кВт	0,005
Кол-во подключаемых клапанов		шт.	От 1 до 4
Блок	Габаритные размеры	мм	343×75×238
	Вес нетто	кг	2,5

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН			ND-EXV-03	ND-EXV-07	ND-EXV-14	ND-EXV-22
Производительность	Мин.	кВт	2	9	20	40
	Макс.	кВт	8,5	19,5	39,5	61,5
Потребляемая мощность		кВт	0,005			
Диаметр подключения френопровода		мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,7	ø 15,88
Фреон			R410a			
Клапан	Габаритные размеры	мм	221×87×274			
	Клапан	кг	1,5			1,6

Контроллеры

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ



ND-SLIM/X
Проверка и настройка адреса внутреннего блока. Настройка температуры, режима работы, скорости вентилятора. Таймер.



ND-WRC-04
Двусторонняя передача данных. Рабочие параметры внутреннего блока (код неисправности, температура, адрес) отображаются на экране контроллера. Компактное исполнение. Таймер.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ С СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ



ND-CRC-1/X
До 100 внутренних блоков. Интуитивно понятная навигация и пиктограммы. Создание групп блоков. Расписания работы.



ND-CRC-TS-CC/X
Большой дисплей 10 дюймов. До 256 внутренних блоков. Интуитивно понятная навигация и пиктограммы. Создание групп блоков. Расписания работы.

ВЕРСИЯ 22.10.2026
Информация в каталоге носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Компания оставляет за собой право изменять указанные в каталоге технические характеристики.