

Насосные установки хозяйственно-питьевые и противопожарные



Применяются для повышения давления и автоматического поддержания его заданной величины в системах водоснабжения жилых, административных и производственных зданий.

Технические данные:

- расход до 990 м³/ч;
- напор до 160 м вод. ст.

Особенности и преимущества

- Трубопроводы из нержавеющей стали EN 10217-7 с порошковым сидным покрытием.
- Регулируемые по высоте виброизолирующие опоры.
- Виброустойчивые манометры из нержавеющей стали с гидрозаполнением.
- Врезка патрубка в коллектор с использованием технологии вытяжки горловин.
- Межфланцевые прокладки из материалов, сертифицированных для систем питьевого водоснабжения.
- Экранированные кабели с оплеткой высокой плотности для защиты от внешнего электромагнитного излучения.
- Межфланцевые дисковые поворотные затворы (Пожарный сертификат по ГОСТ Р 51052-2002).
- Сигнализаторы положения дисковых затворов для насосов автоматического пожаротушения (Пожарный сертификат по ГОСТ Р 53325-2012).
- Два пусковых сигнализатора давления на напорном коллекторе, подключенные по схеме «или», сигнализаторы давления выхода на режим после каждого насоса (Пожарный сертификат по ГОСТ Р 51052-2002).
- Огнестойкие, не поддерживающие горение кабели FRLS с низким дымо- и газовыделением.

Типы блоков

PS-WS — Насосная установка хозяйственно-питьевая

PS-FD — Насосная установка противопожарная

PS-WS-FD — Насосная установка совмещенная