

Наружные блоки CO/X

**18
МОДЕЛЕЙ**

**ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
от 8 до 117,5 кВт**



Модель			ND-OH-255B-CO/X	ND-OH-285B-CO/X	ND-OH-335B-CO/X	ND-OH-400B-CO/X	ND-OH-450B-CO/X	ND-OH-505B-CO/X	ND-OH-560B-CO/X	ND-OH-615B-CO/X	ND-OH-685B-CO/X
Электропитание		В/фаз/Гц	380~415V-3N-50/60Hz								
Охлаждение	Производительность	кВт	25,5	28,5	33,5	40	45	50,5	56	61,5	68,5
	Потребляемая мощность	кВт	5,53	6,87	8,38	9,83	11,65	13,55	14,90	16,88	19,30
	EER		4,61	4,15	4,00	4,07	3,86	3,73	3,76	3,64	3,55
Количество компрессоров		шт.	1								
Количество вентиляторов		шт.	1						2		
Расход воздуха			12600	12600	13500	15600	15600	17500	22000	22000	24000
Уровень шума		дБ(А)	56	57	59	59	59	60	63	63	63
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	990×1772×846						1356×1772×846		
Вес блока нетто		кг	195			212	220		262		
Трубопроводы хладагента	Жидкость	мм	ø 12.7				ø 15.88				
	Газ	мм	ø 22.2				ø 28.6				
Диапазон рабочих температур, охлаждение		°C	-15~56								

Модель			ND-OH-735B-CO/X	ND-OH-785B-CO/X	ND-OH-850B-CO/X	ND-OH-900B-CO/X	ND-OH-955B-CO/X	ND-OH-1010B-CO/X	ND-OH-1060B-CO/X	ND-OH-1120B-CO/X	ND-OH-1175B-CO/X
Электропитание		В/фаз/Гц	380~415V-3N-50/60Hz								
Охлаждение	Производительность	кВт	73,5	78,5	85	90	95,5	101	106	112	117,5
	Потребляемая мощность	кВт	18,60	21,00	22,80	25,00	26,95	28,22	31,00	32,95	35,00
	EER		3,95	3,74	3,73	3,60	3,54	3,58	3,42	3,40	3,36
Количество компрессоров		шт.	2								
Количество вентиляторов		шт.	2								
Расход воздуха			24 000	27 000	29 000	29 000	29 000	29 000	30 000	30 000	30 000
Уровень шума		дБ(А)	62	63	64	64	65	65	66	66	66
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	1990×1772×846								
Вес блока нетто		кг	351		396			443		448	
Трубопроводы хладагента	Жидкость	мм	ø 15.88		ø 19.05			ø 22.2			
	Газ	мм	ø 28.6		ø 31.8			ø 35			
Диапазон рабочих температур, охлаждение		°C	-15~56								

Примечания: 1. Значения в режиме охлаждения приведены при температуре воздуха в помещении +27°C (80,6 °F) по сухому термометру, +19°C (60 °F) по влажному термометру, температуре наружного воздуха +35 °C (95 °F) по сухому термометру. 2. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,4 м. 3. Производитель постоянно ведет работы по улучшению качества выпускаемого оборудования, поэтому приведенные выше данные могут изменяться без предварительного уведомления.

NED

New Engineering Discoveries