

Щиты управления вентиляторами ACV-V

ACV - 15 - UPP

- Типовое обозначение щита управления
- Номинальная мощность вентилятора, кВт
- Устройство плавного пуска (переключение «звезда — треугольник»)



Используются для пуска и защиты трехфазных вентиляторов (380 В), не оснащенных термоконтактами (или термисторами). Защита вентиляторов от перегрузки обеспечивается применением токоограничивающих автоматов. В щит управления установлено устройство плавного пуска двигателя мощностью от 15 до 45 кВт (типа UPP — переключение «звезда — треугольник»). Обеспечивается защита от короткого замыкания. Предусмотрена дистанционная индикация работа/неисправность. Щиты имеют пластиковую прозрачную крышку, под которой находятся все элементы управления. Степень защиты корпуса — IP65 при закрытой крышке. Температура окружающей среды: от +5 до +40 °С.

Особенности или функции:

- управление приводом заслонки с питанием 220 В;
- контроль работы вентилятора по датчику давления (DVL);
- сигнализация работы и аварии (сухой контакт);
- отключение по сигналу пожарной сигнализации.

Щит управления	Мощность вентилятора, кВт	Наличие устройства плавного пуска (UPP)	Размеры (Ш×В×Г), мм
ACV-V0,18	0,18	нет	317×420×160
ACV-V0,37	0,37	нет	317×420×160
ACV-V0,55	0,55	нет	317×420×160
ACV-V0,75-V1,1	0,75–1,1	нет	317×420×160
ACV-V1,5	1,5	нет	317×420×160
ACV-V2,2	2,2	нет	317×420×160
ACV-V4	4	нет	275×570×140
ACV-V5,5	5,5	нет	275×570×140
ACV-V7,5	7,5	нет	275×570×140
ACV-V11	11	нет	275×570×140
ACV-V15-UPP	15	есть	275×570×140
ACV-V18,5-UPP	18,5	есть	275×570×140
ACV-V22-UPP	22	есть	400×600×210
ACV-V30-UPP	30	есть	400×600×210
ACV-V37-UPP	37	есть	400×600×210
ACV-V45-UPP	45	есть	400×600×210

Расширение	Функции
K1E14	Подключение КВУ с однофазным питанием мощностью до 3 кВт (с током до 14 А)
K3E15	Подключение КВУ с трехфазным питанием мощностью до 7,5 кВт (с током до 15 А)
K3E25	Подключение КВУ с трехфазным питанием мощностью до 11 кВт (с током до 25 А)
K3E32	Подключение КВУ с трехфазным питанием мощностью до 15 кВт (с током до 32 А)
K3E40	Подключение КВУ с трехфазным питанием мощностью до 22,5 кВт (с током до 40 А)