

Чиллеры GEE 322-2582 VV/Y для работы с выносными конденсаторами (винтовые компрессоры)



Чиллеры для работы с выносными конденсаторами, с винтовыми компрессорами производительностью от 235 до 2168 кВт, внутреннего исполнения.
Изготавливаются в 18 типоразмерах.
Используемый хладагент — R134A.

Варианты исполнения:

- **GEE** — только охлаждение;
- **GEE/SSL** — только охлаждение, особо малозумное исполнение.

Типоразмер		322	342	392	452	492	592	652	732	902
Холодопроизводительность	кВт	235	279	325	375	424	526	599	672	778
Потребляемая мощность	кВт	73	85	103	118	133	158	176	193	228
Компрессоры	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Контуры	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Длина	мм	3300	3300	3700	3700	3700	3800	4000	4000	4300
Ширина	мм	800	800	800	800	800	1080	1080	1080	1080
Высота	мм	1700	1700	1700	1700	1700	1700	2100	2100	2100
Масса	кг	1480	1820	1840	1860	1900	2420	2540	2590	3190

Типоразмер		1102	1202	1322	1452	1612	1813	2053	2293	2583
Холодопроизводительность	кВт	905	1015	1140	1282	1433	1566	1733	1909	2168
Потребляемая мощность	кВт	262	296	327	364	417	456	498	550	631
Компрессоры	шт.	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Контуры	шт.	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Длина	мм	4300	4300	5100	5100	5100	4800	5300	5300	5300
Ширина	мм	1080	1080	1080	1080	1080	1600	1600	1600	1600
Высота	мм	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Масса	кг	3225	3525	4445	4530	4600	4980	6430	6555	6740

ОХЛАЖДЕНИЕ: температура охлаждаемой воды +12/7 °C, средняя температура конденсации +50 °C