

Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора (компрессоры TURBOLINE)



GWH 291-4061 TT/Y — чиллеры с водяным охлаждением конденсатора TURBOLINE, TT/Y с компрессорами TURBOCOR холодопроизводительностью от 319 до 3912 кВт.

GWH/DR 291-1541 TT/Y — чиллеры с водяным охлаждением конденсатора TURBOLINE, TT/Y с компрессорами TURBOCOR холодопроизводительностью от 298 до 1584 кВт. Используемый хладагент — R134A.

Чиллеры TURBOLINE с компрессорами TURBOCOR предназначены для работы в составе высокоэффективных систем охлаждения центральных систем кондиционирования.

Варианты исполнения:

GWH — только охлаждение, для работы с открытой градирней;

GWH/DR — только охлаждение, для работы с драйкулером.

Типоразмер		291	391	471	581	651	771	881	1041	1161	1301
Холодопроизводительность	кВт	319	421	519	642	712	838	962	1040	1260	1302
EER		5,8	5,93	6,11	5,84	5,88	5,94	5,8	6,12	5,92	6,32
Длина	мм	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3450	3450
Ширина	мм	1100	1150	1150	1150	1250	1250	1700	1300	1800	1400
Высота	мм	1800	1850	1950	1950	2000	2000	2000	2050	2050	2100
Масса	кг	1795	2060	2360	2870	3225	3325	3715	3540	4235	4155

Типоразмер		1391	1461	1541	1691	2031	2421	2501	2701	3381	4061
Холодопроизводительность	кВт	1427	1563	1676	1787	1944	2080	2382	2600	3245	3912
EER		6	6,08	5,96	6,06	6,35	6,1	6,02	6,33	6,35	6,34
Длина	мм	3450	3450	4500	4500	4500	4500	4750	4750	5750	6750
Ширина	мм	1800	1800	1750	1800	1800	1800	1800	1800	1950	2100
Высота	мм	2100	2100	2100	2150	2150	2150	2200	2200	2350	2400
Масса	кг	4725	4825	7355	7730	7880	8350	9330	9430	14 440	18 420

Типоразмер		291	391	581	771	871	1161	1541
Холодопроизводительность	кВт	298	395	598	792	894	1185	1584
EER		4,26	4,29	4,24	4,26	4,24	4,28	4,26
Длина	мм	3400	3400	3400	3400	3400	3450	4500
Ширина	мм	1100	1150	1150	1250	1700	1800	1750
Высота	мм	1800	1850	1950	2000	2000	2050	2100
Масса	кг	1840	2115	2955	3430	3855	4415	7555